Pulita CNG generator sets, 15–2,500 kVA

Specifications | Pulita New Energy

Brand	Genset Model	Prime Power (KW/KVA)	Standby Power (KW/KVA)	Rated Voltage (V)	Phase	RPM	CNG Consumption (m3/h)	Dimensions (mm)	Weight (kg)
Pulita	PLT-15GF	12/15	13.2/16.5	400/230 V	3-phase	1500	3.6	2200 × 1050 × 1400	950
Pulita	PLT-20GF	16/20	17.6/22	400/230 V	3-phase	1500	4.8	2200 × 1050 × 1450	980
Pulita	PLT-25GF	20/25	22/27.5	400/230 V	3-phase	1500	6	2200 × 1050 × 1450	1000
Pulita	PLT-30GF	24/30	26.4/33	400/230 V	3-phase	1500	7.2	2200 × 1050 × 1450	1000
Pulita	PLT-40GF	32/40	35.2/44	400/230 V	3-phase	1500	9.6	2400 × 1050 × 1450	1050
Pulita	PLT-50GF	40/50	44/55	400/230 V	3-phase	1500	12	2400 × 1050 × 1450	1080
Pulita	PLT-60GF	48/60	52.8/66	400/230 V	3-phase	1500	14.4	2800 × 1050 × 1650	1400
Pulita	PLT-80GF	64/80	70.4/88	400/230 V	3-phase	1500	19.2	2800 × 1050 × 1650	1600
Pulita	PLT-100GF	80/100	88/110	400/230 V	3-phase	1500	24	2800 × 1050 × 1650	1640
Pulita	PLT-125GF	100/125	110/137	400/230 V	3-phase	1500	30	3000 × 1250 × 1800	2500
Pulita	PLT-150GF	120/150	132/165	400/230 V	3-phase	1500	36	3000 × 1250 × 1800	2560
Pulita	PLT-187.5GF	150/187.5	165/206.25	400/230 V	3-phase	1500	45	3100 × 1180 × 1960	2600
Pulita	PLT-200GF	160/200	176/220	400/230 V	3-phase	1500	48	3300 × 1250 × 2060	2800

Brand	Genset Model	Prime Power (KW/KVA)	Standby Power (KW/KVA)	Rated Voltage (V)	Phase	RPM	CNG Consumption (m3/h)	Dimensions (mm)	Weight (kg)
Pulita	PLT-250GF	200/250	220/275	400/230 V	3-phase	1500	60	3600 × 1450 × 2060	2900
Pulita	PLT-300GF	240/300	264/330	400/230 V	3-phase	1500	72	3800 × 1550 × 2160	3200
Pulita	PLT-350GF	280/350	308/385	400/230 V	3-phase	1500	84	3800 × 1550 × 2160	3380
Pulita	PLT-500GF	400/500	440/550	400/230 V	3-phase	1500	116	4000 × 1550 × 2260	4400
Pulita	PLT-625GF	500/625	550/687.5	400/230 V	3-phase	1500	139.2	20 ft container	10500
Pulita	PLT-800GF	640/800	704/888	400/230 V	3-phase	1500	185.6	20 ft container	11000
Pulita	PLT-1000GF	800/1000	880/1100	400/230 V	3-phase	1500	224	20 ft container	11000
Pulita	PLT-1250GF	1000/1250	1100/1375	400/230 V	3-phase	1500	280	40 ft container	16000
Pulita	PLT-1800GF	1440/1800	1584/1980	400/230 V	3-phase	1500	403.2	40 ft container	17100
Pulita	PLT-2500GF	2000/2500	2200/2750	400/230 V	3-phase	1000	560	Customised container	35000

Remark: The technical parameters above are for reference only. Actual data may vary depending on specific production conditions.